



# VALYVAL®

## VALVULAS BOLA

CUERPO: FIERRO FUNDIDO, ACERO CARBONO, ACERO INOXIDABLE  
CLASE 150 Y 300  
DESDE 1/2" A 12"  
PASO TOTAL, CONEXION FLANGES, BOLA FLOTANTE  
ACCIONAMIENTO: PALANCA O CAJA REDUCTORA

CUERPO: COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE  
PASO STANDARD O TOTAL  
DESDE 1/4" A 4"  
1, 2 Y 3 PIEZAS  
PRESIONES DE 800, 1000 Y 2000 WOG  
CONEXION HILO (NPT/BSP)  
ACCIONAMIENTO: PALANCA O CAJA REDUCTORA

CUERPO: ANGOSTO COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE  
NORMA DIN  
1 PIEZA  
PN16  
DESDE 1/2" A 4"  
CONEXION FLANGES (DIN) PN16  
ACCIONAMIENTO: PALANCA O CAJA REDUCTORA

CUERPO: BRONCE CROMADO  
CLASE 400 Y 600 PSI  
DESDE 1/4" A 4"  
BOLA EN ACERO INOXIDABLE O BRONCE CROMADO  
AJUSTE EN TEFLON (PTFE)  
CONEXION HILO (NPT/BSP)  
ACCIONAMIENTO: PALANCA O CAJA REDUCTORA